

# Verschraubungen aus Edelstahl

## Stainless steel fittings

### Raccorderia Filettata Standard in Acciaio

#### Technische Daten

Betriebstemperatur	-20 °C bis +150 °C
Betriebsdruck	bis 150 bar
Werkstoffe	Verschraubungen aus Edelstahl 1.4404 (AISI 316L) Dichtungen aus FKM
Gewinde	DIN 3852 DIN 3858
Einsatzbereich	Pneumatik, Nahrungsmittelindustrie, chem. u. pharm. Industrie

#### Technical Data


Operating temperature	-20 °C to +150 °C
Operating pressure	Up to 150 bar
Materials	Fittings made of stainless steel 1.4404 (AISI 316L) Seals made of FKM
Thread	DIN 3852 DIN 3858
Application	Pneumatics, food industry, chemical and pharmaceutical industry

#### Dati tecnici

Temperatura di esercizio	Da -20 °C a +150 °C
Pressione di esercizio	Fino a 150 bar
Materiali	Raccordi in AISI 316L Guarnizioni in FKM
Filetto	DIN 3852 DIN 3858
Campi di applicazione:	Pneumatica, Industria Alimentare, Chimica e Medicale-Farmaceutica

## STX320

Male plug with o-ring  
Tappo maschio cil. con O-Ring



Code	G	H	ØB	L	Ø
STX320-1/8	G1/8	6	14	9,2	5
STX320-1/4	G1/4	8	17	11,5	6
STX320-3/8	G3/8	9	20	12,5	8
STX320-1/2	G1/2	8	25	13	10